



КОЛЛЕКЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

## ВД краска «КОЛЛЕКЦИЯ» для стен и потолков супербелая

<b>Тип</b>	Водно-дисперсионная краска
<b>Область применения</b>	Чаще всего используется для покраски стен, а также потолков при нормальной влажности воздуха. Краска для стен легко ложится на бетонные и деревянные поверхности, а также на штукатурку, пенопласт, гипсокартон или обои. Если возникает необходимость колерования, то специалисты рекомендуют использовать пасту «Коллекция».



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Назначение</b>	для качественного проведения покрасочных работ обязательным шагом является подготовка поверхности, для этого ее необходимо очистить от грязи и пыли, старой краски, жирных пятен и т.д. В итоге перед нанесением поверхность должна быть сухой и чистой. Если поверхность твердая и глянцевая, то ее требуется сделать матовыми с помощью шлифовки, а оставшуюся грязь и пыль тщательно убрать с поверхности. После этого требуется провести грунтование поверхности с помощью высококачественной грунтовки «Коллекция» или «Оптилюкс», что позволит достичь идеальной адгезии. Краску для стен стоит тщательно перемешать непосредственно перед применением. Покраска стен производится с помощью краскораспылителя, кисти или же валика. Разбавлять краску не стоит свыше 5%. Обычно наносят 1 или 2 слоя краски, выдерживая примерно 1 час для высыхания на каждый слой. В среднем краска высыхает за 1 час, если температура +20°C, а влажность воздуха не более 70%. Финишный слой специалисты рекомендуют наносить используя только неразбавленную краску. Не наносить при температуре ниже +5°C. Инструмент и руки промыть водой сразу после окончания работ.
<b>Свойства</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• после нанесения образуется белая матовая поверхность, которая хорошо пропускает пар, что упрощает эксплуатацию;</li><li>• безопасна для здоровья, не содержит вредных веществ;</li><li>• хорошо заполняет все неровности, а также делает поверхность идеально гладкой;</li><li>• благодаря увеличенному открытому времени работы, дает возможность возвращаться к покрашенным поверхностям для исправления неровностей;</li><li>• при нанесении краска не пузырится, а также не разбрызгивается, ложится хорошо и плотно на подготовленную поверхность;</li><li>• данная краска пожаробезопасна;</li><li>• база А.</li></ul>
<b>Высыхание</b>	1 час при температуре +20°C и относительной влажности не более 70%.
<b>Цвет</b>	белый, колеруется в любой желаемый цвет.
<b>Расход</b>	125-170гр на м <sup>2</sup> поверхности при нанесении в 1 слой.
<b>Хранение</b>	Хранить в плотно закрытой таре при температуре от +5°C до +30°C. Выдерживает 5 циклов кратковременного замораживания-оттаивания. В случае заморзания выдержать при комнатной температуре, затем тщательно перемешать.
<b>Срок годности</b>	12 месяцев.

Изготовитель

ООО «Карбон». 426039, Россия, УР,  
г. Ижевск, ул. Воткинское шоссе, 208  
тел.: (3412) 65-55-55, www.izhsintez.ru

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ НАШИХ КЛИЕНТОВ:

**8 800 500 51 90**

звонок бесплатный из всех регионов РФ