



КОЛЛЕКЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

# Шпаклевка «КОЛЛЕКЦИЯ» масляная ЛЮКС

<b>Тип</b>	Шпаклевка
<b>Область применения</b>	Профессиональная шпаклевка, предназначенная для подготовки оштукатуренных, бетонных и других поверхностей внутри помещений под высококачественную окраску эмалями, масляными, водно-дисперсионными и др. красками, особенно светлых и переходных тонов, а также под оклейку обоями. Тонкозернистая, после шлифования дает ровные, гладкие, прочные поверхности с высокой адгезией к основанию.



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Применение</b>	<p>Подготовка: шпаклевку перед использованием перемешать. При необходимости разбавить водой до нужной консистенции. В случае замерзания выдержать при комнатной температуре, перемешать до пастообразного состояния. Поверхность, предназначенную для нанесения шпатлевки, очистить от пыли и грязи, отслаивающуюся краску удалить. Твердые глянцевые поверхности отшлифовать до матового состояния, пыль удалить. Загрунтовать поверхность (для получения максимальной адгезии рекомендуется использовать грунтовку «Оптимакс для внутренних работ»).</p> <p>Нанесение: в зависимости от обрабатываемой поверхности и качества отделки наносят металлическим шпателем один и более слоев после высыхания предыдущего слоя. Для последующей окраски дожидаться полного высыхания (время полного высыхания при слое до 1 мм около суток), поверхность отшлифовать наждачной бумагой или шлифсеткой, пыль обмести щеткой, загрунтовать. Максимально допустимая толщина слоя – не более 2 мм.</p>
<b>Свойства</b>	<p>Данная шпаклевка применяется для выравнивания следующих поверхностей:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• бетон</li><li>• штукатурка</li><li>• гипсокартон</li><li>• стекломагнезитовая поверхность</li><li>• кирпич</li><li>• ДВП/ДСП</li><li>• дерево</li><li>• непитьвающие глянцевые поверхности (старые лакокрасочные покрытия ПФ, МА, НЦ и т.п.)</li><li>• волокнисто-цементных плит, гипса</li><li>• морозоустойчивая;</li><li>• пожаровзрывобезопасна;</li><li>• для внутренних работ;</li><li>• удобна в нанесении</li></ul>
<b>Расход</b>	до 1,5кг на 1 квадратный метр при сплошном нанесении слоем 1мм.
<b>Хранение</b>	В плотно закрытой таре при температуре от +5С до +30С. Выдерживает 5 циклов кратковременного замораживания-оттаивания. В случае замерзания выдержать при комнатной температуре, затем тщательно перемешать.
<b>Срок годности</b>	24 месяца (ведро/стакан), 12 месяцев (мешок).

Изготовитель

ООО «Карбон». 426039, Россия, УР,  
г. Ижевск, ул. Воткинское шоссе, 208  
тел.: (3412) 65-55-55, www.izhsintez.ru

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ НАШИХ КЛИЕНТОВ:

**8 800 500 51 90**

звонок бесплатный из всех регионов РФ