



КОЛЛЕКЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Шпакрил «КОЛЛЕКЦИЯ»

Тип Шпаклевка + побелка

Область применения Мелкозернистый, высокоэффективный выравнивающий шпакрил для высококачественных отделочных работ внутри помещений. Предназначен для выравнивания дефектов, неровностей и заделки трещин на кирпичных, бетонных, оштукатуренных, гипсовых, деревянных и других поверхностях. Для последующей окраски всеми видами красок и эмалей, оклеивания обоями и синтетическими пленками, а также как самостоятельное средство для окраски поверхности. После высыхания имеет белый цвет. Разведенный водой, подходит для побелки потолков и стен кистью. Идеально подходит под краски светлых и переходных тонов.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Применение

Подготовка: шпакрил перед использованием перемешать. При необходимости разбавить водой до нужной консистенции. В случае замерзания выдержать при комнатной температуре, перемешать до пастообразного состояния. Для шпаклевания: поверхность, предназначенную для нанесения шпакрила, очистить от пыли и грязи, отслаивающуюся краску удалить. Твердые глянцевые поверхности отшлифовать до матового состояния, пыль удалить. Загрунтовать поверхность (для получения максимальной адгезии рекомендуется использовать грунтовку "Коллекция", "Оптилюкс" для внутренних работ).

Нанесение: наносится металлическим шпателем в один слой. После высыхания при необходимости можно нанести второй слой. Для последующей окраски дожидаться полного высыхания (время полного высыхания при слое до 1 мм около суток). Максимально допустимая толщина слоя — не более 2 мм. Для побелки: развести водой (500-800г воды на 1кг шпакрила), перемешать до однородной консистенции, нанести на поверхность пневматическим распылением, кистью или валиком. Инструмент и руки отмыть теплой водой сразу после окончания работ.

Свойства

Данная шпаклевка применяется для выравнивания следующих поверхностей:

- бетон
- штукатурка
- гипсокартон
- стекломagneвая поверхность
- кирпич
- ДВП/ДСП
- дерево
- непитьвающие глянцевые поверхности (старые лакокрасочные покрытия ПФ, МА, НЦ и т.п.)
- волокнисто-цементных плит, гипса
- морозоустойчивый;
- пожаровзрывобезопасен;
- не содержит токсичных компонентов;
- для внутренних работ;
- белый, идеально подходит под подкраску в светлые тона



КОЛЛЕКЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Шпакрил «КОЛЛЕКЦИЯ»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход	в качестве шпаклевки до 1,5 кг на 1 кв.м. поверхности при толщине слоя 1 мм. В качестве побелки расход 180-320 г на 1 кв.м. в два слоя (в зависимости от впитывающей способности поверхности).
Хранение	В плотно закрытой таре при температуре от +5С до +30С. Выдерживает 5 циклов кратковременного замораживания-оттаивания. В случае замерзания выдержать при комнатной температуре, затем тщательно перемешать.
Срок годности	24 месяца.

Изготовитель

ООО «Карбон». 426039, Россия, УР,
г. Ижевск, ул. Воткинское шоссе, 208
тел.: (3412) 65-55-55, www.izhsintez.ru

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ НАШИХ КЛИЕНТОВ:

8 800 500 51 90

звонок бесплатный из всех регионов РФ