



КОЛЛЕКЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Шпаклевка «КОЛЛЕКЦИЯ» латексная

Тип	Шпаклевка для финишной отделки
Область применения	Для выравнивания и сплошного шпаклевания бетонных, кирпичных, оштукатуренных, гипсокартонных, ДВП, ДСП, ЦСП, стекломагниевых и других поверхностей внутри сухих помещений под покраску любыми видами красок и эмалей, оклейку обоями.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Применение

Подготовка: Шпаклевку перед использованием перемешать. При необходимости разбавить водой до нужной консистенции. Поверхность, предназначенную для нанесения шпаклевки, очистить от пыли и грязи, отслаивающуюся краску удалить. Твердые глянцевые поверхности отшлифовать до матового состояния, пыль удалить. Загрунтовать поверхность (для получения максимальной адгезии рекомендуется использовать грунтовку "Коллекция", "Оптилюкс" для внутренних работ»).

Нанесение: В зависимости от обрабатываемой поверхности и требуемого качества отделки металлическим шпателем наносят один или несколько слоев. Каждый последующий слой наносить после полного высыхания предыдущего (время полного высыхания при слое до 1 мм около суток). Для последующей окраски дожидаться полного высыхания шпаклевки, при необходимости поверхность отшлифовать, пыль обмести щеткой, загрунтовать. Рекомендуемая толщина слоя - не более 2 мм. Инструмент и пятна отмыть водой сразу после окончания работ.

Свойства

Пластична, удобна в нанесении. Обладает высокой адгезией к любым видам строительных оснований. Отлично подходит для заключительного, финишного шпаклевания, так как позволяет создать тонкие, гладкие слои, практически не нуждающиеся в шлифовании.

Данная шпаклевка применяется для выравнивания следующих поверхностей:

- бетон
- штукатурка
- гипсокартон
- стекломагниевая поверхность
- кирпич
- ДВП/ДСП
- дерево
- невпитывающие глянцевые поверхности (старые лакокрасочные покрытия ПФ, МА, НЦ и т.п.)
- волокнисто-цементных плит, гипса
- морозоустойчивая;
- пожаровзрывобезопасна;
- для внутренних работ;
- удобна в нанесении



КОЛЛЕКЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Шпаклевка «КОЛЛЕКЦИЯ» латексная

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход	до 1,5кг на 1 квадратный метр при сплошном нанесении слоем 1мм.
Хранение	В плотно закрытой таре при температуре от +5С до +30С. Выдерживает 5 циклов кратковременного замораживания-оттаивания. В случае замерзания выдержать при комнатной температуре, затем тщательно перемешать.
Срок годности	24 месяца (ведро/стакан), 12 месяцев (мешок).