



КОЛЛЕКЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Лак «КОЛЛЕКЦИЯ» по дереву с добавками против плесени

Область применения Устойчивый к загрязнениям. Содержит добавки против плесени. Акриловый, суперглянцевый, для наружных и внутренних работ. Подходит для детских и лечебных учреждений.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Назначение

Нанесение: Основание должно быть чистым, сухим и прочным. Перед применением лак тщательно перемешать, при необходимости тонировать в нужный цвет колеровочной пастой. Минеральные поверхности предварительно прогрунтовать лаком, разбавленным в соотношении 1:1 с водой. Нанести лак кистью, валиком, распылителем. При необходимости, нанести второй слой лака после полного высыхания первого. Рекомендуется нанесение 2-3 слоев.

Время высыхания на отлип в нормальных условиях около 1 часа, полное- 24 часа. Избегать применения моющих средств и сильной очистки свежелакированной поверхности, так как свежее покрытие достигает своей окончательной твердости и стойкости в течение ок. одного месяца после окраски. Не наносить при температуре ниже +5°C. Инструмент и руки промыть водой сразу после окончания работ.

Свойства

Для защитно-декоративной отделки деревянных поверхностей: стен, дверей, потолков, скосов, окон, мебели.

быстро сохнет, без запаха;
образует на поверхности древесины паропроницаемую пленку, позволяющую дереву дышать;
обладает водоотталкивающим эффектом, защищая от сырости, перепадов температур, плесени и грибка;
придает блеск и стойкость к образованию пятен;
легко удаляются бытовые загрязнения: кофе, чай, вино, кетчуп, жир, помада, ручка, карандаш, маркер;
покрытие устойчиво к мытью с применением бытовых моющих средств.

Расход

до 0.1-0.2 кг на 1 квадратный метр при сплошном нанесении слоем 1мм.

Хранение

В плотно закрытой таре при температуре от +5°C до +30°C. Выдерживает 5 циклов кратковременного замораживания-оттаивания. В случае замерзания выдержать при комнатной температуре, затем тщательно перемешать

Срок годности

24 месяца.