

# Лессирующий состав «SOLAZURRO» для финишной отделки

## Область применения

Финишное полупрозрачное лессирующее покрытие. Подчеркивает глубину и индивидуальность рисунка при нанесении на рельефные покрытия. Идеально сочетается с универсальными колеровочными пастами, что позволяет создавать многообразные мягкие переливы цвета на поверхности. Выпускается в трех цветах: прозрачный, серебряный и золотой. Наносится валиком, специальной рукавицей, кистью, резиновым шпателем, губкой.



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Применение

Наносить лессирующий состав Solazurro следует при температуре воздуха и обрабатываемой поверхности от +5°C до +25°C. Основание должно быть чистым, сухим и прочным. Перед применением состав тщательно перемешать, при необходимости тонировать в нужный цвет. Для создания более мягких, размытых рисунков, возможно разбавление состава водой. Для придания большей цветовой насыщенности состав нанести в 2-3 слоя. Нанесение на рельефные поверхности: Solazurro наносится на поверхность валиком и снимается резиновым шпателем, что позволяет проявиться рисунку. Также Solazurro можно нанести валиком, затем, не давая покрытию просохнуть, растереть губкой, создавая эффект старины и большей прозрачности. Время высыхания в нормальных условиях 1 час (на отлип), полное высыхание наступает через 24 часа. Полную водостойкость и устойчивость к моющим средствам покрытие достигает через 1 месяц после нанесения.

### Свойства

Лессирующий состав для нанесения на готовые декоративные покрытия, окрашенные бетонные конструкции, гипсовые панели, ДСП, ДВП, ЦСП, дерево, известковые и гипсовые штукатурки, молдинги, карнизы, лепнину и т.д. Образует полупрозрачную пленку, создающую дополнительный декоративный эффект.

- подчеркивает глубину рисунка при нанесении на гладкие и фактурные интерьерные поверхности.
- позволяет усилить или ослабить цветовые тона, придает поверхности блеск при нанесении на ранее окрашенные поверхности.
- придаёт защитные свойства, легко моется, устойчиво к истиранию.

Лессирующий состав с эффектом перламутра: для декорирования готовых декоративных покрытий, окрашенных бетонных конструкций, гипсовых панелей, ДСП, ДВП, ЦСП, дерева, известковых и гипсовых штукатурок, молдингов, карнизов, лепнины и т.д.

Прозрачный лессирующий состав: позволяет получать полуглянцевое покрытие, может использоваться как финишный лак в сухих помещениях по декоративным материалам, дереву, камню. Прозрачный лессирующий состав можно тонировать декоративными добавками (золото, серебро, бронза, перламутр и т.д.) или колеровочными пастами.

## Лессирующий состав «SOLAZURRO» для финишной отделки

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Расход</b>	Зависит от способа нанесения и количества слоёв, ориентировочно составляет 100-200г/м <sup>2</sup> .
<b>Хранение</b>	В плотно закрытой таре при температуре от +5°C до +30°C. Выдерживает 5 циклов кратковременного замораживания-оттаивания. В случае замерзания выдержать при комнатной температуре, затем тщательно перемешать. Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей.
<b>Цвет</b>	Прозрачный, золото, серебро.
<b>Срок годности</b>	24 месяца.