



КОЛЛЕКЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

# Грунтовка «КОЛЛЕКЦИЯ» глубокого проникновения

<b>Тип</b>	Грунтовка для наружных и внутренних работ
<b>Область применения</b>	Для грунтования поверхностей и укрепления старых непрочных пористых оснований (бетон, волокнисто-цементные плиты, гипс, гипсокартонные панели, кирпич, дерево, известковый песчаник, закрепление старой меловой побелки и т.д.). Применяется перед последующим шпаклеванием, окраской водно-дисперсионными и другими красками, облицовкой керамической плиткой и наклейкой обоев, а также для биозащиты скрытых полостей при устройстве фасадов. Грунтовка также рекомендуется для работ внутри помещений с повышенной влажностью: ванная, кухня и т.д.



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Применение</b>	<p>Перед применением грунтовку тщательно перемешать. Наносить на чистые и сухие поверхности кистью, валиком или краскораспылителем. На рыхлые или сильно впитывающие поверхности и под высококачественную окраску рекомендуется нанесение второго слоя после полного высыхания первого (время высыхания 1 час при температуре <math>(20 \pm 2)^\circ\text{C}</math> и относительной влажности воздуха не более 80%).</p> <p>Для повышения биозащиты и получения более прочных, долговечных, однородных покрытий, а также в случае возникновения проблем при шпаклевании и окраске рекомендуется производить грунтование каждого слоя наносимых материалов. Не наносить при температуре ниже <math>+5^\circ\text{C}</math>.</p>
<b>Свойства</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• защищает поверхность от вредных воздействий бактерий, грибков, плесени, водорослей;</li><li>• проникает в рыхлые, непрочные основания, укрепляя их на значительную глубину;</li><li>• обеспечивает высокую адгезию грунтуемого основания с наносимым покрытием;</li><li>• уменьшает и выравнивает впитывающую способность поверхности, обеспечивая равномерное и удобное нанесение последующих материалов;</li><li>• предотвращает миграцию веществ между покрытиями, устраняя их негативное влияние друг на друга;</li><li>• хорошо совместима с водно-дисперсионными и другими красками;</li><li>• снижает расход краски при окрашивании;</li><li>• не содержит летучих токсичных компонентов.</li></ul>
<b>Расход</b>	100-200 мл/кв.м. в зависимости от впитывающей способности основания
<b>Хранение</b>	При температуре от $-30^\circ\text{C}$ до $+30^\circ\text{C}$ . Выдерживает 5 циклов замораживания-оттаивания. После размораживания свойства полностью восстанавливаются. Размораживать следует при комнатной температуре в течение 24 часов. После размораживания свойства полностью восстанавливаются.
<b>Срок годности</b>	24 месяца.

Изготовитель

ООО «Карбон». 426039, Россия, УР,  
г. Ижевск, ул. Воткинское шоссе, 208  
тел.: (3412) 65-55-55, www.izhsintez.ru

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ НАШИХ КЛИЕНТОВ:

**8 800 500 51 90**

звонок бесплатный из всех регионов РФ