

Грунтовка «ОПТИЛЮКС» концентрат 1:15

Тип	Грунтовка укрепляющая
Область применения	Предназначена для грунтования бетонных, оштукатуренных, гипсокартонных, кирпичных и деревянных поверхностей перед последующей окраской водно-дисперсионными красками, шпатлеванием, облицовкой керамической плиткой и наклейкой обоев в сухих помещениях и помещениях с повышенной влажностью (кухни, ванны, коридоры и др.), а также применима для пропитки бетонных оснований, цементных штукатурок, акрилатных фасадных шпатлёвок перед нанесением фасадных водно-дисперсионных акриловых красок при наружных работах.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Применение	Обрабатываемая поверхность должна быть сухой и чистой, температура поверхности, грунтовки и воздуха должна быть не менее + 5 °С, а относительная влажность воздуха не ниже 80%. В большинстве случаев достаточно одного грунтовочного слоя. Для сильно впитывающих поверхностей рекомендуется нанесения второго грунтовочного слоя. Грунтовку- концентрат перед применением тщательно перемешать , разбавить водой в зависимости от области применения.
Свойства	<ul style="list-style-type: none">• обладает водоотталкивающими свойствами;• предотвращает появление грибка и плесени;• снижает расход краски;• надежно укрепляет основание;• уменьшает и выравнивает впитывающую способность поверхности, обеспечивая равномерное нанесение последующих материалов;• не содержит токсичных компонентов;• повышает прочность цементных растворов в виде добавки (1л на 100кг)
Расход	100-200 г/ кв.м. в зависимости от впитывающей способности основания.
Хранение	В закрытых емкостях при температуре от +5°С до +30°С. Выдерживает 5 циклов замораживания-оттаивания. В случае заморзания выдержать при комнатной температуре, затем тщательно перемешать.
Срок годности	12 месяцев.