

# Бетоконтакт «ОПТИЛЮКС» для внутренних работ

Тип	Грунтовка
Область применения	Бетоконтакт «ОПТИЛЮКС» для внутренних работ Для гипсокартонных, бетонных, оштукатуренных, стекломагнитных, кирпичных, ДВП, ДСП, деревянных и других поверхностей внутри сухих помещений.



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Применение	Перед применением тщательно перемешать. Основание должно быть сухим и достаточно прочным. Поверхность, предназначенную для нанесения, очистить от пыли, грязи, отслаивающуюся краску удалить. Нанести на поверхность равномерным слоем при помощи кисти, при температуре не ниже +5°C. Время высыхания 4-5 часов (в зависимости от условий). Инструмент и пятна отмыть водой сразу после окончания работ.
Свойства	Может наноситься на старые масляные и алкидные покрытия, на старые плиточные облицовки. Препятствует сползанию толстослойных покрытий с гладких вертикальных поверхностей. Образует адгезионный слой с повышенной стойкостью к механическим воздействиям. В результате покрытие не осыпается, не отслаивается, улучшается качество и срок службы системы покрытий. <ul style="list-style-type: none"><li>• образует равномерную шероховатую поверхность;</li><li>• улучшает сцепление отделочных слоев с поверхностью;</li><li>• облегчает нанесение декоративных покрытий;</li><li>• укрепляет основание;</li><li>• увеличивает долговечность покрытия;</li><li>• окрашен, что позволяет при нанесении избежать неравномерного покрытия;</li><li>• экологически безопасен, не содержит летучих токсичных компонентов</li></ul>
Цвет	персиковый
Расход	200-300 г/м <sup>2</sup> на 1 слой в зависимости от состояния и структуры поверхности.
Хранение	Хранить в плотно закрытой таре при температуре от +5°C до +30°C. Выдерживает 5 циклов кратковременного замораживания-оттаивания. В случае заморзания выдержать при комнатной температуре, затем тщательно перемешать.
Срок годности	12 месяцев.