

Бетоконтакт «А3» для наружных и внутренних работ



Тип	Грунтовка
Область применения	Для предварительной обработки плотных, слабо впитывающих влагу оснований. В результате покрытие не осыпается, не отслаивается, улучшается качество и срок службы системы покрытий.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Нанесение	Для предварительной обработки плотных, слабо впитывающих влагу оснований (монолитного бетона, бетонных плит, бетонных потолков; кирпича, цементных изделий, известковых материалов). Используется перед нанесением штукатурок (гипсовых, известково-гипсовых, известково-цементных) и т.п., укладкой облицовочной плитки. Может наноситься на старые масляные и алкидные покрытия, на старые плиточные облицовки. Увеличивает адгезию шпатлевок, штукатурок и плиток к поверхности. В результате покрытие не осыпается, не отслаивается, улучшается качество и срок службы системы покрытий.
Свойства	<p>Может наноситься на старые масляные и алкидные покрытия, на старые плиточные облицовки. Препятствует сползанию толстослойных покрытий с гладких вертикальных поверхностей. Образует адгезионный слой с повышенной стойкостью к механическим воздействиям. В результате покрытие не осыпается, не отслаивается, улучшается качество и срок службы системы покрытий.</p> <ul style="list-style-type: none"> • образует равномерную шероховатую поверхность; • улучшает сцепление отделочных слоев с поверхностью; • укрепляет основание; • увеличивает долговечность покрытия; • экологически безопасен, не содержит летучих токсичных компонентов.
Расход	200-300 г/ м ² в зависимости от пористости поверхности.
Хранение	Хранить в плотно закрытой таре при температуре от +5°C до +30°C. Выдерживает 5 циклов кратковременного замораживания-оттаивания. В случае замерзания выдержать при комнатной температуре, затем тщательно перемешать.
Срок годности	12 месяцев.