



КОЛЛЕКЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ВД краска «КОЛЛЕКЦИЯ» фасадная

Тип	Водно-дисперсионная краска
Область применения	Применяется для наружной отделки бетонных, кирпичных, оштукатуренных и других минеральных поверхностей зданий и сооружений. Может быть использована для внутренней окраски минеральных и деревянных поверхностей, особенно в помещениях с повышенной влажностью: кухня, ванных комнат, подвальных помещений и т.п.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Назначение	<p>Перед окраской основание должно быть чистым, сухим и прочным (очищенным от отслаивающейся краски, побелки, пыли, жиров, смазочных масел и т.п.). Твердые глянцевые поверхности необходимо отшлифовать до матового состояния, пыль удалить. Загрунтовать поверхность. В качестве грунтовки рекомендуется использовать акрилатную грунтовку «Коллекция» или «Оптилюкс» с антисептическими добавками.</p> <p>Перед применением краску тщательно перемешать. Наносить кистью, валиком или краскораспылителем. Допускается разбавление водой не более чем на 5% по массе. В зависимости от качества отделки наносят 1-3 слоя после полного высыхания предыдущего слоя (при +20С и относительной влажности не более 70 % время высыхания 2 часа). Последний слой рекомендуется наносить неразбавленной краской. Не производить работы при температуре ниже +8С. Не рекомендуется наносить краску на основание, имеющее температуру выше +25С. Краску можно колеровать водно-дисперсионными и универсальными колеровочными пастами. После окончания работы инструмент промыть теплой водой.</p>
Свойства	<p>Морозоустойчивая, экологичная, содержит противогрибковые добавки, образует атмосферостойкое покрытие, легко наносится, не разбрызгивается. Сертифицирована по пожарной безопасности. База А.</p> <p>КРАСКА СЕРТИФИЦИРОВАНА В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (класс пожарной опасности КМ1) воспламеняемость - В1(трудновоспламеняемые), дымообразование - Д1(с малой дымообразующей способностью), токсичность - Т1(малоопасные)</p>
Высыхание	1 час при температуре +20°С и относительной влажности не более 70%.
Цвет	белый, колеруется в любой желаемый цвет.
Расход	125-170гр на м ² поверхности при нанесении в 1 слой.
Хранение	Хранить в плотно закрытой таре при температуре от +5°С до +30°С. Выдерживает 5 циклов кратковременного замораживания-оттаивания. В случае заморзания выдержать при комнатной температуре, затем тщательно перемешать.
Срок годности	12 месяцев.

Изготовитель

ООО «Карбон». 426039, Россия, УР,
г. Ижевск, ул. Воткинское шоссе, 208
тел.: (3412) 65-55-55, www.izhsintez.ru

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ НАШИХ КЛИЕНТОВ:

8 800 500 51 90

звонок бесплатный из всех регионов РФ