



КОЛЛЕКЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

# Шпаклевка «КОЛЛЕКЦИЯ» латексная СТАНДАРТ

Тип Шпаклевка

**Область применения** Готовая к применению шпаклевка на латексной основе в удобных ведрах емкостью 3, 7, 14, 25 кг. После окончания работ ведро с остатками шпаклевки можно закрыть крышкой и, при необходимости, использовать вновь на протяжении всего срока годности. Шпаклевка хранится в готовом ведре 12 месяцев. Шпаклевка готова к применению, обладает оптимальной консистенцией, а потому время, затрачиваемое на подготовку материала к работе минимально.



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Применение

Шпаклевку перед использованием перемешать. При необходимости разбавить водой до нужной консистенции. Поверхность, предназначенную для нанесения шпаклевки, очистить от пыли и грязи, отслаивающуюся краску удалить. Твердые глянцевые поверхности отшлифовать до матового состояния, пыль удалить. В зависимости от обрабатываемой поверхности и требуемого качества отделки металлическим шпателем наносят один или несколько слоев. Каждый последующий слой наносить после полного высыхания предыдущего (время полного высыхания при слое до 1 мм около суток). Для последующей окраски дождаться полного высыхания шпаклевки, при необходимости поверхность отшлифовать, пыль обмести щеткой, загрунтовать. Рекомендуемая толщина 1 слоя - не более 2 мм. Инструмент и пятна отмыть водой сразу после окончания работ.

### Свойства

Профессиональная шпаклевка отлично подходит для заключительного, финишного шпаклевания бетонных, кирпичных, оштукатуренных, гипсокартонных, ДВП, ДСП, ЦСП, стекломагниевых и других поверхностей внутри сухих помещений под покраску любыми видами красок и эмалей, оклейку обоями. Позволяет создать тонкие, гладкие слои, после шлифования дает идеально гладкую поверхность. При шлифовании не осыпается.

- после высыхания белая, мелкодисперсная - максимальная фракция наполнителя 0,02мм;
- рекомендуемая толщина нанесения 1 - 2мм;
- шпаклевка обладает хорошей пластичностью, легко "растягивается" по поверхности, не задирается, наносится без усилий;
- обладает хорошим сцеплением с поверхностью. Прочность сцепления с основанием не менее 3 кг/см<sup>2</sup>;
- проста и удобна в работе, оптимальная консистенция предотвращает стекание со шпателя. Шпаклевка не падает на пол, а значит, не требуется убирать рабочее место;
- устойчива к появлению трещин, не дает усадку, что обеспечивает более качественную отделку при меньших усилиях;
- отлично подходит для заключительного, финишного шпаклевания, в том числе перед оклейкой любым типом обоев, в том числе тяжелыми обоями и фресками. После шлифования дает ровную шелковистую поверхность;
- обеспечивает быструю и качественную заделку швов гипсокартона, отделку углов и откосов, отлично подходит для наложения стеклохолста без предварительного приклеивания.



КОЛЛЕКЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

# Шпаклевка «КОЛЛЕКЦИЯ» латексная СТАНДАРТ

---

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Расход</b>	до 1,5кг на 1 кв.м. при толщине слоя 1 мм.
<b>Хранение</b>	В плотно закрытой таре при температуре от +5С до +30С. Выдерживает 5 циклов кратковременного замораживания-оттаивания. В случае замерзания выдержать при комнатной температуре, затем тщательно перемешать.
<b>Срок годности</b>	24 месяца.

---

Изготовитель

ООО «Карбон». 426039, Россия, УР,  
г. Ижевск, ул. Воткинское шоссе, 208  
тел.: (3412) 65-55-55, [www.izhsintez.ru](http://www.izhsintez.ru)

**ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ НАШИХ КЛИЕНТОВ:**

**8 800 500 51 90**

звонок бесплатный из всех регионов РФ