



КОЛЛЕКЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

## Шпаклевка «КОЛЛЕКЦИЯ» по дереву

<b>Тип</b>	Шпаклевка
<b>Область применения</b>	Профессиональная шпаклевка для заделки сучков, трещин, неровностей различных деревянных поверхностей (мебель, двери, пол, панельные стены, окна).



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Применение</b>	Поверхность должна быть сухой, прочной, очищенной от пыли, грязи, старых отслаивающихся покрытий. Перед нанесением шпаклевку тщательно перемешать, при необходимости разбавить водой до удобной для работы консистенции. Рекомендуется наносить шпаклевку слоем не более 1 мм. При заделке глубоких неровностей нанести несколько слоев. Каждый последующий слой наносить после полного высыхания предыдущего (время высыхания между слоями – 2-12 часов в зависимости от толщины слоя, полное-24 часа при температуре высыхания +20°C и относительной влажности воздуха 65%). При необходимости поверхность отшлифовать. Инструмент и пятна промыть водой сразу после окончания работ. См. также - финишная шпаклевка, затирка, шпатлевки
<b>Свойства</b>	Профессиональная шпаклевка для заделки сучков, трещин, неровностей различных деревянных поверхностей (мебель, двери, пол, панельные стены, окна).
<b>Расход</b>	1,5-1,7 кг/м <sup>2</sup> при толщине слоя 1 мм.
<b>Хранение</b>	В плотно закрытой таре при температуре от +5С до +30С. Выдерживает 5 циклов кратковременного замораживания-оттаивания. В случае замерзания выдержать при комнатной температуре, затем тщательно перемешать.
<b>Срок годности</b>	24 месяца.