

Эмаль акриловая «SOLEX» для лечебных и детских учреждений

Тип акриловая эмаль

Область применения Особо прочная полуглянцевая акриловая эмаль "SOLEX" для наружных и внутренних работ по всем видам поверхностей, а также для окраски обоев.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Применение Рекомендована для окраски помещений в лечебно-профилактических и детских учреждениях, особенно для поверхностей подвергающихся интенсивному мытью, в том числе для окраски дверей и оконных рам. Покрытие устойчиво к воздействию рабочих растворов дезинфицирующих средств, в т.ч. на основе активного хлора, активного кислорода, ЧАС, альдегидов, полигуанидов и т.д.

Свойства Окрашенная поверхность устойчива к загрязнению и механическим воздействиям. Эмаль экологична, не имеет запаха, не содержит токсичных компонентов. Получаемое покрытие не выделяет вредных веществ в процессе высыхания и последующей эксплуатации. Содержит пленочный биоцид, предотвращающий развитие плесени, грибков и водорослей

- не имеет запаха;
- устойчива к ультрафиолетовому излучению;
- устойчива к дезинфицирующим средствам;
- содержит биоцидный комплекс для защиты от грибка и плесени.

Цвет белый, матовый

Расход 125-170 г/м² на однослойное покрытие, в зависимости от подготовки поверхности.

Хранение эмаль следует хранить в плотно закрытой таре, вдали от приборов отопления, электрических устройств и пищевых продуктов, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей.

Срок годности 12 месяцев.