



КОЛЛЕКЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Лак «КОЛЛЕКЦИЯ» для пола и стен глянцевый

Область применения Для защитно-декоративной отделки стен и полов жилых помещений, в т.ч. паркета.
Подходит для нанесения на готовые декоративные покрытия, окрашенные деревянные и минеральные (кирпич, бетон, керамика, природный камень) поверхности.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Назначение Нанесение: основание должно быть чистым, сухим и прочным. Перед применением лак тщательно перемешать, при необходимости тонировать в нужный цвет колеровочной пастой. Минеральные поверхности предварительно прогрунтовать лаком, разбавленным водой в соотношении 1:1. Нанести лак кистью, валиком, распылителем. При необходимости нанести второй слой, после полного высыхания первого. Рекомендуется нанесение 2-3 слоёв.

Время высыхания слоя на отлип в нормальных условиях - 1 час, полного - 24 часа. Избегать применения моющих средств и сильной очистки свежелакированной поверхности. Покрытие достигает своей окончательной твердости и стойкости в течение месяца после окраски. Не наносить при температуре ниже +5°C. Инструмент и руки промыть водой сразу после окончания работ.

Свойства

- устойчив к образованию пятен. Образует высокогидрофобную плёнку, защищающую от проникновения воды и грязи;
- устойчив к истиранию, не царапается;
- легко моется;
- отлично удаляются бытовые загрязнения: кофе, чай, вино, кетчуп, сок, жир, помада, ручка, карандаш, маркер;
- придаёт поверхности глянец;
- практически без запаха.

Расход в 1 слой 0,10-0,20 кг/кв.м, в зависимости от количества слоев и способа нанесения.

Хранение В плотно закрытой таре при температуре от +5°C до +30°C. Выдерживает 5 циклов кратковременного замораживания-оттаивания. В случае заморозания выдержать при комнатной температуре, затем тщательно перемешать

Срок годности 24 месяца.