



КОЛЛЕКЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Лак «КОЛЛЕКЦИЯ» для стен суперглянцевый

Область применения

Лак обладающий выраженным глянцем, придает поверхности блеск, стойкость к образованию пятен. Легко моется, устойчив к истиранию. Без запаха.

Используется для защитно-декоративной отделки, кроме полов. Для нанесения на готовые декоративные покрытия.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Назначение

Нанесение: Основание должно быть чистым, сухим и прочным. Перед применением лак тщательно перемешать, при необходимости тонировать в нужный цвет колеровочной пастой. Минеральные поверхности предварительно прогрунтовать лаком, разбавленным в соотношении 1:1 с водой. Нанести лак кистью, валиком, распылителем. При необходимости, нанести второй слой лака после полного высыхания первого. Рекомендуется нанесение 2-3 слоев.

Время высыхания на отлип в нормальных условиях около 1 часа, полное- 24 часа. Избегать применения моющих средств и сильной очистки свежелакированной поверхности, так как свежее покрытие достигает своей окончательной твердости и стойкости в течение ок. одного месяца после окраски. Не наносить при температуре ниже +5°C. Инструмент и руки промыть водой сразу после окончания работ.

Свойства

Лак обладающий выраженным глянцем, придает поверхности блеск, стойкость к образованию пятен. Легко моется, устойчив к истиранию. Без запаха. Используется для защитно-декоративной отделки, кроме полов. Для нанесения на готовые декоративные покрытия.

Расход

зависит от способа нанесения и количества слоёв, ориентировочно составляет на 1 слой 0,10-0,20 кг/кв.м.

Хранение

В плотно закрытой таре при температуре от +5°C до +30°C. Выдерживает 5 циклов кратковременного замораживания-оттаивания. В случае замерзания выдержать при комнатной температуре, затем тщательно перемешать

Срок годности

24 месяца.