



КОЛЛЕКЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Замазка «КОЛЛЕКЦИЯ» по монтажной пене (для заделки швов)

Область применения

Идеально подходит для заделки швов по монтажной пене при установке окон, дверей и других ремонтных работах. Не растрескивается и не дает усадку. Армирующие микроволокна в составе замазки позволяют наносить слой до 10 см.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Применение

Подготовка: замазку тщательно перемешать. В случае загустевания разбавить небольшим количеством воды (до консистенции густой сметаны). При излишнем разбавлении возможно появление трещин. Заделка швов по монтажной пене: срезать вышедшую монтажную пену. Нанести на пену тонкий слой замазки металлическим шпателем, вдавливая замазку в пену. После высыхания замазки поверхность можно подвергать дальнейшей отделке.

Заделка щелей и выбоин: поверхность очистить от пыли и грязи, непрочные участки удалить, далее загрунтовать или увлажнить водой. Замазку нанести металлическим шпателем. Рекомендуемая толщина одного слоя – не более 2 см. При необходимости заделки более глубоких выбоин наносить замазку в несколько слоев. Каждый последующий слой наносить после полного высыхания предыдущего (время высыхания при толщине слоя 10мм – до 48 часов в зависимости от условий высыхания). Для получения ровной гладкой поверхности замазку через 5-15 минут после нанесения выгладить с помощью шпателя или пластмассовой терки. Инструмент и пятна отмыть водой сразу после окончания работ.

Свойства

Замазку можно использовать при ремонте глубоких выбоин, трещин, рустов, заделки отверстий в местах прохода труб. Содержит биоцидный комплекс, защищающий от грибков, плесени и бактерий, что особенно актуально для фасадов и влажных помещений.

Хранение

В плотно закрытой таре при температуре от +5С до +30С. Выдерживает 5 циклов кратковременного замораживания-оттаивания. В случае замерзания выдержать при комнатной температуре, затем тщательно перемешать.

Срок годности

12 месяцев.