

Грунтовка «ОПТИЛЮКС» проникающая

Тип Грунтовка для внутренних работ

Область применения Акрилатная грунтовка для укрепления бетонных, оштукатуренных, гипсокартонных, стекломагниевых, кирпичных, ДВП, ДСП, деревянных поверхностей. Грунтовка подходит для отделки стен и потолков внутри сухих помещений перед шпаклеванием, окраской водно-дисперсионными красками, облицовкой керамической плиткой и наклейкой обоев.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Применение Перед применением грунтовку тщательно перемешать. Наносить на чистые и сухие поверхности кистью, валиком или краскораспылителем. На рыхлые или сильно впитывающие поверхности и под высококачественную окраску рекомендуется нанесение второго слоя после полного высыхания первого (время высыхания 1 час при температуре +20°C и относительной влажности 80%).

Для повышения биозащиты и получения более прочных, долговечных, однородных покрытий рекомендуется производить грунтование каждого слоя наносимых материалов. Не наносить при температуре ниже +5°C. Инструмент и пятна отмыть водой сразу после окончания работ.

Свойства

- надежно укрепляет основание;
- обеспечивает высокую адгезию грунтуемого основания с наносимым покрытием;
- уменьшает и выравнивает впитывающую способность поверхности, обеспечивая равномерное и удобное нанесение последующих материалов;
- предотвращает миграцию веществ между покрытиями, устраняя их негативное влияние друг на друга;
- не содержит летучих токсичных компонентов, пожаровзрывобезопасна

Расход 100-200 г/ кв.м. в зависимости от впитывающей способности основания.

Хранение В плотно закрытой таре при температуре от -30°C до +30°C. Выдерживает пять циклов замораживания-оттаивания. В случае замерзания выдержать при комнатной температуре, затем тщательно перемешать.

Срок годности 24 месяца.