

# Грунтовка «СПУТНИК» интерьерная

<b>Тип</b>	Грунтовка для внутренних работ
<b>Область применения</b>	Для грунтования бетонных, оштукатуренных, гипсокартонных, стекломатных, кирпичных, ДВП, ДСП, деревянных поверхностей внутри сухих помещений перед шпаклеванием, окраской водно-дисперсионными красками, наклейкой обоев. Использование грунтовки снижает расход краски, выравнивая впитывающую способность основания. Не содержит токсичных компонентов.



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Применение</b>	<p>Перед применением грунтовку тщательно перемешать. Наносить на чистые и сухие поверхности кистью, валиком или краскораспылителем. На рыхлые или сильно впитывающие поверхности и под высококачественную окраску рекомендуется нанесение второго слоя после полного высыхания первого (время высыхания 1 час при температуре <math>(20 \pm 2)^\circ\text{C}</math> и относительной влажности воздуха не более 80%).</p> <p>Для повышения биозащиты и получения более прочных, долговечных, однородных покрытий, а также в случае возникновения проблем при шпаклевании и окраске рекомендуется производить грунтование каждого слоя наносимых материалов. Не наносить при температуре ниже <math>+5^\circ\text{C}</math>.</p>
<b>Свойства</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• уменьшает и выравнивает впитывающую способность поверхности, обеспечивая равномерное и удобное нанесение последующих материалов;</li><li>• снижает расход краски при окрашивании;</li><li>• обеспечивает адгезию грунтуемого основания</li></ul>
<b>Расход</b>	100-200 мл/м <sup>2</sup> в зависимости от впитывающей способности основания.
<b>Хранение</b>	При температуре от $-30^\circ\text{C}$ до $+30^\circ\text{C}$ . Выдерживает 5 циклов замораживания-оттаивания. После размораживания свойства полностью восстанавливаются. Размораживать следует при комнатной температуре в течение 24 часов. После размораживания свойства полностью восстанавливаются.
<b>Срок годности</b>	24 месяца.