

## Грунтовка «ОПТИЛЮКС» по старой краске

<b>Тип</b>	Грунтовка по старой краске
<b>Область применения</b>	Для грунтования непитьвающих, глянцевых поверхностей, старых лакокрасочных покрытий ПФ, МА, НЦ и т.п., бетонных поверхностей перед шпаклеванием, окраской, оклейкой обоями. Образует связующий слой между непитьвающей поверхностью и последующими слоями наносимых покрытий.



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Применение</b>	<p>Перед применением грунтовку тщательно перемешать. Наносить на прочные и сухие поверхности кистью или валиком. Грунтовка имеет густую консистенцию, оптимальную для нанесения валиком. При необходимости разбавить водой до удобной для работы консистенции, не более чем на 10%.</p> <p>Для более надежного сцепления рекомендуется нанесение второго слоя после полного высыхания первого (время высыхания 1 час при температуре 20°C и относительной влажности воздуха не более 80%). Не наносить при температуре ниже +5°C. Инструмент и пятна отмыть водой сразу после окончания работ.</p>
<b>Свойства</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• образует на поверхности старого покрытия плёнку, улучшающую адгезию наносимых шпаклевок и красок;</li><li>• облегчает нанесение водно-дисперсионных красок по ранее окрашенным поверхностям;</li><li>• не требует предварительного шлифования поверхности.</li><li>• после высыхания образует ровную матовую полупрозрачную поверхность молочного цвета;</li><li>• снижает расход краски.</li></ul>
<b>Цвет</b>	белый полупрозрачный.
<b>Расход</b>	100-200 г/м <sup>2</sup> поверхности при нанесении в 1 слой (в зависимости от поверхности и технологии нанесения).
<b>Хранение</b>	в плотно закрытой таре при температуре от +5°C до +30°C. Выдерживает 5 циклов кратковременного замораживания-оттаивания. В случае заморозания выдержать при комнатной температуре, затем тщательно перемешать.
<b>Срок годности</b>	12 месяцев.