



КОЛЛЕКЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Бетоконтакт «КОЛЛЕКЦИЯ» для наружных и внутренних работ

Тип Грунтовка

Область применения Подходит для предварительной обработки плотных поверхностей, которые слабо впитывают влагу (монолитный бетон; бетонные блоки, плиты и потолки; кирпич; цементные изделия; известковые материалы), для подготовки поверхностей к оштукатуриванию, оклейке плиткой, декоративным камнем. Подходит для наружных и внутренних работ.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Назначение

Перед применением необходимо:

- перемешать содержимое;
- подготовить основание - убрать всю грязь и старую краску, вытереть насухо;
- наносить содержимое на поверхность аккуратно ровным слоем с помощью кисти, температура должна быть выше +5С;
- вымыть инструмент и ждать около 24 часов пока обработанная поверхность высохнет

Свойства

Может наноситься на старые масляные и алкидные покрытия, на старые плиточные облицовки. Препятствует сползанию толстослойных покрытий с гладких вертикальных поверхностей. Образует адгезионный слой с повышенной стойкостью к механическим воздействиям. В результате покрытие не осыпается, не отслаивается, улучшается качество и срок службы системы покрытий.

- превращает гладкую поверхность в шероховатую, за счет включений в состав крупного колотоного мрамора;
- супер высокая адгезия;
- создает идеальную поверхность для нанесения штукатурки, приклеивания плитки;
- не дает основанию впитывать лишнюю влагу;
- влагостойкий;
- содержит биоцидный комплекс для борьбы с грибками и плесенью.

Цвет синий

Расход 200-300гр на 1 кв.м поверхности.

Хранение Хранить в плотно закрытой таре при температуре от +5°С до +30°С. Выдерживает 5 циклов кратковременного замораживания-оттаивания. В случае замерзания выдержать при комнатной температуре, затем тщательно перемешать.

Срок годности 12 месяцев.