

Бетоkontakt «СПУТНИК» для наружных и внутренних работ

Тип	Грунтовка
Область применения	Для предварительной обработки плотных, слабо впитывающих влагу оснований (монолитного бетона, бетонных плит, бетонных потолков, кирпича, цементных изделий, известковых материалов). Используется перед нанесением штукатурок.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Нанесение	Перед применением тщательно перемешать. Основание должно быть сухим и достаточно прочным. Поверхность, предназначенную для нанесения, очистить от пыли, грязи, отслаивающуюся краску удалить. Нанести на поверхность равномерным слоем при помощи кисти, при температуре не ниже +5°C. Инструмент и пятна отмыть водой сразу после окончания работ.
Свойства	Для предварительной обработки плотных, слабо впитывающих влагу оснований (монолитного бетона, бетонных плит, бетонных потолков, кирпича, цементных изделий, известковых материалов). Используется перед нанесением штукатурок. <ul style="list-style-type: none">• образует равномерную шероховатую поверхность;• улучшает сцепление отделочных слоев с поверхностью;• укрепляет основание;• увеличивает долговечность покрытия;• окрашен в желтый цвет, что позволяет при нанесении избежать неравномерного покрытия;• экологически безопасен, не содержит летучих токсичных компонентов.
Высыхание	4-5 часов в зависимости от условий.
Цвет	желтый.
Расход	200-300 г/м ² на 1 слой в зависимости от состояния и структуры поверхности.
Хранение	Хранить в плотно закрытой таре при температуре от +5°C до +30°C. Выдерживает 5 циклов кратковременного замораживания-оттаивания. В случае замораживания выдержать при комнатной температуре, затем тщательно перемешать.
Срок годности	12 месяцев.