

Бетоконтакт «А3» для внутренних работ

Тип	Грунтовка
Область применения	Бетоконтакт подходит для предварительной обработки плотных поверхностей, которые слабо впитывают влагу.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Нанесение	Для предварительной обработки плотных, слабо впитывающих влагу оснований (монолитного бетона, бетонных плит, бетонных потолков; кирпича, цементных изделий, известковых материалов). Используется перед нанесением штукатурок (гипсовых, известково-гипсовых, известково-цементных) и т.п., укладкой облицовочной плитки. Может наноситься на старые масляные и алкидные покрытия, на старые плиточные облицовки. Увеличивает адгезию шпатлевок, штукатурок и плиток к поверхности. В результате покрытие не осыпается, не отслаивается, улучшается качество и срок службы системы покрытий.
Свойства	<p>Может наноситься на старые масляные и алкидные покрытия, на старые плиточные облицовки. Препятствует сползанию толстослойных покрытий с гладких вертикальных поверхностей. Образует адгезионный слой с повышенной стойкостью к механическим воздействиям. В результате покрытие не осыпается, не отслаивается, улучшается качество и срок службы системы покрытий.</p> <ul style="list-style-type: none"> • образует равномерную шероховатую поверхность; • улучшает сцепление отделочных слоев с поверхностью; • укрепляет основание; • увеличивает долговечность покрытия; • экологически безопасен, не содержит летучих токсичных компонентов
Расход	200-300 г/ м ² в зависимости от пористости поверхности.
Хранение	Хранить в плотно закрытой таре при температуре от +5°С до +30°С. Выдерживает 5 циклов кратковременного замораживания-оттаивания. В случае замерзания выдержать при комнатной температуре, затем тщательно перемешать.
Срок годности	12 месяцев.