

Клей ПВА «ОПТИЛЮКС» строительно-универсальный

Тип	Клеи
Область применения	Для приклеивания: картона, бумаги, ткани, бытового линолеума, ковровина на тканевой, джутовой или войлочной основе. Также используется в качестве добавки к цементному раствору. Используется при приготовлении грунтовочного раствора.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Применение	Перед применением клей обязательно перемешать. Нанести сплошным слоем или точечно, при помощи кисти или валика на одну из склеиваемых поверхностей, соединить с другой и слегка прижать. Применять при температуре не ниже +8°C. Полное высыхание клеевого шва 24 часа (при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 70%). При необходимости разбавить водой.
Свойства	<ul style="list-style-type: none">• нетоксичен;• морозоустойчив;• пожаровзрывобезопасен;• не водостоек
Расход	на 1 кг цементного раствора добавляется 50-100 г клея. Для приготовления грунтовочного раствора 1 кг клея разводят в 3 литрах воды.
Хранение	Хранить в плотно закрытой таре при температуре от +5°C до +30°C. Выдерживает 5 циклов кратковременного замораживания-оттаивания. В случае замерзания выдержать при комнатной температуре, затем тщательно перемешать.
Срок годности	12 месяцев.