

# Декоративная штукатурка «SOLERICCO» для создания эксклюзивных интерьеров



<b>Тип</b>	Декоративное покрытие
<b>Область применения</b>	Декоративное текстурное покрытие для создания эксклюзивных интерьеров в средиземноморском стиле. Образует слегка шероховатую текстуру, придающую помещению уют и комфорт. Наносится фактурным валиком, кельмой, шпателем, щеткой, декоративной гребенкой и т.п. После высыхания выдерживает незначительную усадку стен, не отслаивается и не трескается.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Применение

Подготовка: наносить декоративное покрытие Solericco при температуре воздуха и обрабатываемой поверхности от +5°C до +25°C. Основание необходимо очистить, убрав все непрочно держащиеся части, пыль, грязь, соли, масла и т.д. Для укрепления поверхности и обеспечения хорошей адгезии подготовленную поверхность обработать грунтовкой глубокого проникновения Solefondo. Выровнять поверхность шпаклевкой или другим подходящим для этой цели материалом. Загрунтовать грунтовкой Solefondo.

Нанесение: Solericco перед применением тщательно перемешать, при необходимости тонировать в нужный цвет. Нанести кельмой равномерным слоем. В процессе создания текстуры увлажнить края участков-стыков. Не давая подсохнуть, создать рисунок фактурным валиком, кельмой или т.п. Покрытие полностью высыхает за 24-48 часов, после чего оно готово к дальнейшему декорированию. С целью придания поверхности декоративного эффекта нанести лессирующий состав Solazurro, либо колерованные водно-дисперсионные краски. Лессирующий состав наносится на поверхность валиком и снимается резиновым шпателем, что позволяет проявиться рисунку. Так же лессирующий состав Solazurro можно нанести валиком, затем, не давая покрытию просохнуть, растереть губкой, создавая эффект старины и большей прозрачности. Инструмент и руки промыть водой сразу после окончания работ.

### Свойства

Для внутренних работ. Готовое к применению. Акриловое белое покрытие для всех видов кирпичных, бетонных, оштукатуренных стен, гипсокартона, а также колонн и декоративных элементов и т.д.

- консистенция материала позволяет создавать многообразие стилизованных и затейливых фактур для создания роскошных интерьеров;
- позволяет подготовить высококачественную рельефную поверхность, готовую к дальнейшей окраске колерованными водно-дисперсионными красками, лессирующими составами и т.п.;
- после высыхания образуется покрытие, которое выдерживает незначительную усадку стен, не отслаивается и не трескается.
- подходит для работ внутри сухих и влажных помещений.

### Расход

зависит от текстуры поверхности.  
Легкая текстура — 1,0–1,5 кг/м<sup>2</sup>, глубокая текстура — 1,5–2 кг/м<sup>2</sup>.

### Инструменты

кельма, фактурный валик, распылитель, шпатель, щетка, декоративная гребенка.

### Инструменты

в плотно закрытой таре при температуре от +5°C до +30°C. Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей.

### Срок годности

12 месяцев.