

Эмаль «ОПТИЛЮКС» ПФ-115

Область применения Предназначается для защитного и декоративного окрашивания металлических, деревянных, бетонных, оштукатуренных поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, а также находящихся внутри помещений.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Нанесение	Перед применением эмаль следует тщательно перемешать, при необходимости разбавляют до необходимой для работы вязкости уайт-спиритом (нефрасом С4-155/200), скипидаром или их смесью в соотношении 1:1. Окрашиваемые поверхности должны быть чистыми и сухими. Металлические поверхности очищают от ржавчины и окислы, обезжиривают растворителем, покрывают грунтовкой (рекомендуется использовать грунтовку ГФ-021). Выбоины и впадины покрывают алкидной шпатлевкой. Ранее окрашенные поверхности очищают от старого отслоившегося покрытия и шлифуют. Эмаль наносят в 1-2 слоя кистью, валиком или краскораспылителем.
Свойства	Предназначается для защитного и декоративного окрашивания металлических, деревянных, бетонных, оштукатуренных поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, а также находящихся внутри помещений.
Цвет	Белый матовый, белый глянцевый, голубой, желтый, зеленый, красный, серый, синий, черный, ярко-зеленый, светло-голубой, бирюзовый, васильковый, вишневый, коричневый, шоколадный.
Время высыхания	Каждого слоя при температуре $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$ и относительно влажности 65% – 24 ч. При окрашивании больших площадей рекомендуется использовать эмаль одной партии.
Расход	100-300 г/м ² на 1 слой в зависимости от состояния и структуры поверхности
Хранение	Эмаль следует хранить в плотно закрытой таре, вдали от приборов отопления, электрических устройств и пищевых продуктов, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей.
Срок годности	24 месяца.