

ВД краска «АЗ» моющаяся

Тип	Водно-дисперсионная краска
Область применения	Для окраски стен и потолков в сухих помещениях и помещениях с повышенной влажностью.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Нанесение	для окраски стен и потолков по штукатурке, бетону, пенопласту, плитам из гипсокартона, древесине, стеклообоям в сухих помещениях и помещениях с повышенной влажностью. Образует матовое, паропроницаемое и экологически чистое покрытие, которое можно мыть с применением моющих средств через 14 дней после нанесения. Для придания необходимого оттенка рекомендуется использовать колеровочную пасту «Коллекция».
Свойства	<ul style="list-style-type: none"> • белоснежное, глубококоматовое покрытие • надежно укрывает поверхность • образует покрытие устойчивое к мытью с использованием неабразивных моющих средств <p>КРАСКА СЕРТИФИЦИРОВАНА В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (класс пожарной опасности КМ2) воспламеняемость - В2 (умеренно воспламеняемые), горючесть - Г2 (слабо горючие, дымообразование - Д2 (умеренное дымообразование), токсичность - Т2 (умеренно токсичные).</p>
Высыхание	1 час при температуре +20°C и относительной влажности не более 70%.
Цвет	белоснежный
Расход	125-170гр на м ² поверхности при нанесении в 1 слой.
Хранение	Хранить в плотно закрытой таре при температуре от +5°C до +30°C. Выдерживает 5 циклов кратковременного замораживания-оттаивания. В случае заморзания выдержать при комнатной температуре, затем тщательно перемешать.
Срок годности	12 месяцев.