

Эмаль «Sputnik» ПФ-115

Область применения Предназначается для защитного и декоративного окрашивания металлических, деревянных, бетонных, оштукатуренных поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, а также находящихся внутри помещений.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Нанесение Перед применением эмаль следует тщательно перемешать, при необходимости разбавляют до необходимой для работы вязкости уайт-спиритом (нефрасом С4-155/200), скипидаром или их смесью в соотношении 1:1. Окрашиваемые поверхности должны быть чистыми и сухими. Металлические поверхности очищают от ржавчины и окалины, обезжиривают растворителем, покрывают грунтовкой (рекомендуется использовать грунтовку ГФ-021). Выбоины и впадины покрывают алкидной шпатлевкой. Ранее окрашенные поверхности очищают от старого отслоившегося покрытия и шлифуют. Эмаль наносят в 1-2 слоя кистью, валиком или краскораспылителем.

Свойства Предназначается для защитного и декоративного окрашивания металлических, деревянных, бетонных, оштукатуренных поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, а также находящихся внутри помещений.

Цвет Белый, голубой, желтый, красный, синий, коричневый, черный, бежевый, зеленый, серый

Время высыхания Каждого слоя при температуре $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$ и относительно влажности 65% – 24 ч. При окрашивании больших площадей рекомендуется использовать эмаль одной партии.

Расход 100-300 г/м² на 1 слой в зависимости от состояния и структуры поверхности

Хранение Эмаль следует хранить в плотно закрытой таре, вдали от приборов отопления, электрических устройств и пищевых продуктов, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей.

Срок годности 18 месяцев.

Цвет:

белый	серый	бежевый	черный	коричневый
красный	зеленый	желтый	голубой	синий