

Эмаль «Optilux» ПФ-115

**Область применения**

Предназначается для защитного и декоративного окрашивания металлических, деревянных, бетонных, оштукатуренных поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, а также находящихся внутри помещений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Нанесение

Перед применением эмаль следует тщательно перемешать, при необходимости разбавляют до необходимой для работы вязкости уайт-спиритом (нефрасом С4-155/200), скипидаром или их смесью в соотношении 1:1. Окрашиваемые поверхности должны быть чистыми и сухими. Металлические поверхности очищают от ржавчины и окислы, обезжиривают растворителем, покрывают грунтовкой (рекомендуется использовать грунтовку ГФ-021). Выбоины и впадины покрывают алкидной шпатлевкой. Ранее окрашенные поверхности очищают от старого отслоившегося покрытия и шлифуют. Эмаль наносят в 1-2 слоя кистью, валиком или краскораспылителем.

Свойства

Предназначается для защитного и декоративного окрашивания металлических, деревянных, бетонных, оштукатуренных поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, а также находящихся внутри помещений.

Цвет

Белый матовый, белый глянцевый, голубой, желтый, красный, синий, бирюзовый, черный, коричневый, шоколадный, сиреневый, серый, бежевый, оранжевый.

Время высыхания

Каждого слоя при температуре $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$ и относительно влажности 65% – 24 ч. При окрашивании больших площадей рекомендуется использовать эмаль одной партии.

Расход

100-190 г/м² на 1 слой в зависимости от состояния и структуры поверхности

Хранение

Эмаль следует хранить в плотно закрытой таре, вдали от приборов отопления, электрических устройств и пищевых продуктов, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей.

Срок годности

18 месяцев.