

Грунтовка «Optilux» проникающая



Тип	Грунтовка для внутренних работ
Область применения	Акрилатная грунтовка для укрепления бетонных, оштукатуренных, гипсокартонных, стекломагнезитовых, кирпичных, ДВП, ДСП, деревянных поверхностей. Грунтовка подходит для отделки стен и потолков внутри сухих помещений перед шпаклеванием, окраской водно-дисперсионными красками, облицовкой керамической плиткой и наклейкой обоев.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Применение	<p>Перед применением грунтовку тщательно перемешать. Наносить на чистые и сухие поверхности кистью, валиком или краскораспылителем. На рыхлые или сильно впитывающие поверхности и под высококачественную окраску рекомендуется нанесение второго слоя после полного высыхания первого (время высыхания 1 час при температуре +20°C и относительной влажности 80%).</p> <p>Для повышения биозащиты и получения более прочных, долговечных, однородных покрытий рекомендуется производить грунтование каждого слоя наносимых материалов. Не наносить при температуре ниже +5°C. Инструмент и пятна отмыть водой сразу после окончания работ.</p>
Свойства	<ul style="list-style-type: none">• надежно укрепляет основание;• обеспечивает высокую адгезию грунтуемого основания с наносимым покрытием;• уменьшает и выравнивает впитывающую способность поверхности, обеспечивая равномерное и удобное нанесение последующих материалов;• предотвращает миграцию веществ между покрытиями, устраняя их негативное влияние друг на друга;• не содержит летучих токсичных компонентов, пожаровзрывобезопасна
Расход	100-200 мл/ кв.м. в зависимости от впитывающей способности основания.
Хранение	В плотно закрытой таре при температуре от -30°C до +30°C. Выдерживает пять циклов замораживания-оттаивания. В случае заморозки выдержать при комнатной температуре, затем тщательно перемешать.
Срок годности	24 месяца.