

## Грунтовка «Optilux» укрепляющая



**Тип** Грунтовка для наружных и внутренних работ

**Область применения** Для грунтования бетонных, оштукатуренных, гипсокартонных, стекломagneиных, кирпичных, ДВП, ДСП, деревянных поверхностей снаружи и внутри помещений, особенно с повышенной влажностью, перед шпаклеванием, окраской водно-дисперсионными красками, облицовкой керамической плиткой, наклейкой обоев, а также для биозащиты скрытых полостей при устройстве фасадов.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Применение** Перед применением грунтовку тщательно перемешать. Наносить на чистые и сухие поверхности кистью, валиком или краскораспылителем. На рыхлые или сильно впитывающие поверхности и под высококачественную окраску рекомендуется нанесение второго слоя после полного высыхания первого (время высыхания 1 час при температуре +20°C и относительной влажности 80%).

Для повышения биозащиты и получения более прочных, долговечных, однородных покрытий рекомендуется производить грунтование каждого слоя наносимых материалов. Не наносить при температуре ниже +5°C. Инструмент и пятна отмыть водой сразу после окончания работ.

**Свойства**

- защищает поверхность от вредных воздействий бактерий, грибков, плесени, водорослей;
- обеспечивает высокую адгезию грунтуемого основания с наносимым покрытием;
- уменьшает и выравнивает впитывающую способность поверхности, обеспечивая равномерное и удобное нанесение последующих материалов;
- снижает расход краски при окрашивании;
- не содержит токсичных компонент

**Расход** 100-200 мл/ кв.м. в зависимости от впитывающей способности основания.

**Хранение** В плотно закрытой таре при температуре от -30°C до +30°C. Выдерживает пять циклов замораживания-оттаивания. В случае замерзания выдержать при комнатной температуре, затем тщательно перемешать.

**Срок годности** 24 месяца.